

HIDROKOG 154

Description

Hidrokokog 154 merupakan suatu senyawa kimia berbentuk cair yang digunakan dalam berbagai jenis pengolahan air, baik itu air bersih maupun air limbah. Produk ini bertindak sebagai koagulan yang efektif dalam proses penjernihan air, pengendalian polutan, dan pemadatan lumpur.

Keterangan

Hydrokokog 154 is a liquid chemical compound used in various types of water treatment, both clean water and wastewater. It acts as an effective coagulant in the process of water purification, pollutant control, and sludge treatment.

Technical Data

Appearance	: Orange liquid
Specific gravity	: ≥ 1.20
pH	: 3.5-5.0
Al ₂ O ₃	: 8-10%
Basisitas	: 45-65%
Solubility in water	: Soluble

Benefit

1. Has good chemical stability.
2. Removes contaminants in water efficiently.
3. Faster coagulation ability.
4. Does not cause overdose if used excessively.

Manfaat

1. Memiliki stabilitas kimia yang baik.
2. Menghilangkan kontaminan dalam air secara efisien.
3. Kemampuan koagulasi lebih cepat.
4. Tidak menyebabkan overdosis apabila penggunaannya berlebihan.

Application

Do a jar test first to determine the dosage that suits your needs.

Cara Penggunaan

Lakukan jar test terlebih dahulu untuk menentukan dosis yang sesuai dengan kebutuhan anda.

Health & Safety

In case of appropriate handling and application no disadvantageous effects for health have been reported.

Storage

1. Store in a tightly closed and dry container.
2. Avoid direct exposure to sunlight.

Shelf Life

This product can last up to 1 year when sealed and stored in the original container.

Packaging

Available in 5 liters, 25 liters and 100 liters.

Kesehatan & Keamanan

Dalam kasus penanganan yang sesuai, tidak ada aplikasi efek merugikan bagi kesehatan yang telah dilaporkan.

Penyimpanan

1. Simpan di dalam wadah yang tertutup rapat dan kering.
2. Hindari paparan sinar matahari secara langsung.

Masa Kadaluarsa

Produk ini dapat bertahan hingga 1 tahun dalam keadaan tersegel dan disimpan dalam wadah yang asli.

Kemasan

Tersedia kemasan 5 liter, 25 liter dan 100 liter.

